Recherche, Développement, Fabrication, de peintures & produits chimiques

PEINTURES & ADDITIFS DE TRAÇAGE





FICHE TECHNIQUE

DETARMAT

DETERGENT DETARTRANT POUR LE NETTOYAGE DU MATERIEL DE TRAÇAGE

CARACTÉRISTIQUES

- **Etat physique** : Liquide sirupeux
- **Couleur** : Rose
- **Odeur** : Agrume
- **Masse volumique à 20°C** : 1,02 g/cm^3 +/- 0,02
- **pH (solution à 5%)** : 8,5
- **Teneur en matières actives** : 8,50 %

MODE D'EMPLOI

- Suivant l'état de votre matériel et la fréquence de vos interventions, **DETARMAT** s'emploi selon les dilutions et conseils précisés dans le tableau ci-dessous :

APPLICATIONS	DILUTIONS	METHODOLOGIE
Nettoyage extérieur des matériels fortement encrassés	Pur ou dilué à 50% en volume dans l'eau.	Appliquer **DETARMAT** sur le matériel, laisser agir quelques minutes, frotter puis rincer abondamment sous pression.
Nettoyage extérieur des matériels peu encrassés	Diluer de 20 à 50% en volume dans l'eau.	Appliquer **DETARMAT** sur le matériel, laisser agir quelques minutes, frotter puis rincer abondamment sous pression
Entretien préventif des matériels de traçage équipé d'une pompe.	Entretien préventif des matériels de traçage équipé d'une pompe.	Faire circuler la préparation dans le circuit jusqu'à la buse et stopper. Laisser agir une heure. Vidanger et rincer abondamment à l'eau claire.
Entretien curatif des matériels de traçage équipé d'une pompe.	Entretien curatif des matériels de traçage équipé d'une pompe.	Faire circuler la préparation dans le circuit jusqu'à la buse et stopper. Laisser agir une demi- heure. Vidanger et rincer abondamment à l'eau claire.

- Dans certains cas, en fonction du degré de salissures, il peut être nécessaire de renouveler l'opération.
- En tout état de cause, l'emploi régulier de **DETARMAT** prolonge significativement la durée de vie de votre matériel de traçage.

STOCKAGE

- En emballage d'origine debout et bien fermé à l'abri du gel, de la chaleur .

PROPRIÉTÉS

- **DETARMAT** est un détergent détartrant surpuissant destiné à l'élimination rapide des dépôts de peintures incrustés sur votre matériel de traçage. Grâce à la synergie appropriée de ces constituants, **DETARMAT** pénètre rapidement et en profondeur les souillures les plus tenaces tout en laissant une odeur agréable de propreté.
- La forme sirupeuse de **DETARMAT** permet d'intervenir efficacement sur les parois verticales pour une application pure.
- **DETARMAT** trouve sa parfaite utilisation quand il s'agit d'intervenir pour la remise à niveau du matériel de traçage à pulvérisation, à rouleaux et à poudre.
- **DETARMAT** s'utilise en application préventive et curative et reste efficace même sur les dépôts de peinture polymérisés.
- **DETARMAT** s'utilise en particulier dans les secteurs tels que : collectivités, services des sports, etc…

LÉGISLATION

- **Biodégradabilité :** Les agents de surface contenus dans la préparation de **DETARMAT** sont facilement biodégradables selon les critères de biodégradabilité définis dans le règlement CE n° 648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif au détergents : biodégradabilité primaire au moins de 80% ; biodégradabilité finale (minéralisation) au moins de 60%.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- **DETARMAT** est dans l'état actuel de nos connaissances classé comme non dangereux pour la santé et pour l'environnement et n'est pas soumis à étiquetage hygiène et sécurité. Pour plus de renseignement consulter la fiche de données de sécurité du produit. Transport : non soumis.
- Sécurité Travail : voir FDS – Sécurité Transport : Voir FDS

RECOMMANDATIONS

- Néant.
- En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOLUVIA®.**

NORMES / HOMOLOGATION

- Néant

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que la produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

Recherche, Développement, Fabrication, de peintures & produits chimiques
190, ZA Les Hauches – 26600 CHANOS-CURSON – Tél. : 04 75 07 35 35 – Fax : 04 75 07 99 58
Siret 488 712 357 00026 – TVA FR28488712357 - Code NAF 4675Z
contact@soluvia.com