



# TRACE BASIC

## PEINTURE DE TRAÇAGE DE QUALITÉ POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISÉS.

*Facilement biodégradable (\*) et non phytotoxique (\*)*

### **RAPPORT D'ÉTUDE :**

**Biodégradabilité (\*) :** L'assimilation d'une partie des composants (eau, carbonate de calcium, argile blanche, dioxyde de titane) par l'environnement et la cinétique de biodégradation des composants organiques attestent que la peinture **TRACE BASIC** à une dilution d'emploi de 1 volume de peinture pour 4 volumes d'eau est jugée sans impact sur l'environnement et ce à une hauteur de plus **de 96% sur une période d'un an**. (Rapport de conclusions et attestation sur simple demande).

**Phytotoxicité (\*) :** La peinture **TRACE BASIC** utilisée à une dilution d'emploi de 1 volume de peinture pour 4 volumes d'eau et appliquée sur un gazon RAY-GRAS pendant une période de 2 semaines **est jugée non phytotoxique**. (Rapport N° 1620-029 et attestation sur simple demande).

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

**Aspect :** Peinture blanche en émulsion à base de copolymères acryliques.

**Masse volumique à 20°C :** 1,55 +/- 0,05 (g/cm<sup>3</sup>)

**pH en préparation :** 8,5 +/- 0,5

**Viscosité à 20°C :** 82 Ku +/- 4

**Réversible au gel / dégel**

### **DÉFINITION ET PRÉSENTATION :**

**TRACE BASIC** est une peinture blanche concentrée et lumineuse de qualité élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés. **TRACE BASIC** est innovante, à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, de formulation à fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant qui permet un traçage parfait. **TRACE BASIC** est une peinture microporeuse, permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant, et a une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. **TRACE BASIC** est persistante aux intempéries, aux tacles glissés ce qui permet d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

### **MODE D'EMPLOI :**

**TRACE BASIC** est à agiter avant emploi et se mélange toujours à l'eau suivant les proportions variables du tableau suivant :

<b>APPLICATION</b>	<b>VOLUME DE PEINTURE (litre)</b>	<b>DANS VOLUME D'EAU (litre)</b>
<b>1<sup>er</sup> traçage</b>	<b>1 volume</b>	<b>3 à 4 volumes d'eau</b>
<b>Entretien</b>	<b>1 volume</b>	<b>4 à 5 volumes d'eau</b>

### **TRACAGE TERRAIN**

8 RUE EUGENE CHEVREUL — 86000 POITIERS

Tél: 05.49.37.86.13 — Fax: 05.49.37.83.78



### **NORMES / HOMOLOGATIONS :**

**TRACE BASIC** répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2. **C.O.V** : Conforme à la directive COV 2004/42/CE, Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient moins de 0,05 g/l de COV à une dilution d'emploi de 1 volume pour 4 volumes d'eau.

### **NETTOYAGE DU MATÉRIEL :**

Dès la fin du traçage : Nettoyage à l'eau.

Lorsque la peinture est sèche : Nettoyage à l'aide de notre détergent **DETARMAT**.

### **MATÉRIEL D'APPLICATION :**

**TRACE BASIC** peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux. **TRACAGE TERRAIN** met à votre disposition du matériel de traçage spécifique à l'emploi de ses peintures et en fonction de vos besoins.

### **RECOMMANDATIONS :**

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

### **SÉCURITÉ D'EMPLOI :**

Néant

### **STOCKAGE / CONDITIONNEMENT :**

**D.L.U** : minimum 1 an dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement : Jerrican PEHD avec ouverture Ø DIN 61.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez-vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de donnée de sécurité est fournie sur demande.

**TRACAGE TERRAIN**

8 RUE EUGENE CHEVREUL — 86000 POITIERS

Tél: 05.49.37.86.13 — Fax: 05.49.37.83.78